

400万 臻全彩 WIFI 球模组

功能特点:

产品功能

- 1、1/1.8" 400万 CMOS 传感器
- 2、双频 WiFi, 2.4GHz+5GHz 网络传输更快更稳定
- 3、提供 WiFi 和网口两种选择
- 4、H.265+智能编码, 减少带宽压力
- 5、支持云台转动、看守位、巡航、跟踪
- 6、支持双向语音通话, 沟通无障碍
- 7、支持 (512GB) Micro SD 卡/云存储
- 8、支持 APP 远程控制
- 9、支持人形跟踪/声音报警/语音对讲
- 10、智能人形检测: 区域检测、绊线检测

产品参数:

型号	MT-J30WY
图像传感器	1/1.8" 400万像素 低照度 CMOS
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码, 支持码流 0.1M~2Mbps 可调;
图像输出	主码流: 15FPS@ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720);
	子码流: 640×360;
音频接口	支持 1 路 MIC 输入, 2 路 1 路功放输出 (8Ω2W) 1 路有源输出;
音频处理	G.711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;
TF 接口	1 个 TF 存储接口, 最大支持 512G;
WiFi	2.4GHz/5GHZ, WiFi 标准 IEEE 802.11 a/b/g/n; ;
复位键接口	支持硬件复位, 复位解绑设备;
灯板接口	集成灯板驱动模块 (推荐灯板: 12V 500mA 全彩)
可靠性	电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;
业务功能	支持 OSD, 支持实时音视频传输, 人形检测, 双光源报警, 声音报警;
网络协议	支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Pro;
电源	DC12V 电源输入接口, 功耗 120mA
工作环境	-20~65℃
尺寸	42(长) * 42(宽)