

H.265+ 200 万 黑光人形检测/智能双光/wifi 双频模组

功能特点:

- 1、1/2.8" 200 万黑光 CMOS 传感器
- 2、支持三种灯光模式：双光、全彩、红外
- 3、双频 WiFi，2.4GHz+5GHz 网络传输更快更稳定
- 4、提供 WiFi 和网口两种选择
- 5、H.265+智能编码，减少带宽压力
- 6、支持云台转动，看守位
- 7、支持双向语音通话，沟通无障碍
- 8、支持（512GB）Micro SD 卡/云存储
- 9、支持 APP 远程控制
- 10、支持人形跟踪/双光源报警/智能人形检测/声音报警/语音对讲

产品参数:

型号	MY-E18
主控芯片	MSC335
图像传感器	1/2.8" 200 万像素 低照度 CMOS SC200Ai
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码，支持码流 0.1M~2Mbps 可调；
图像输出	主码流：2304×1296，1920×1080，1280×720；
	子码流：640×360；
音频接口	支持 1 路 MIC 输入，1 路自带功放输出（8Ω2W）；
音频处理	G.711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；
TF 接口	1 个 TF 存储接口，最大支持 512G；
WiFi	2.4GHz/5GHz，WiFi 标准 IEEE 802.11 a/b/g/n；
复位键接口	支持硬件复位；
灯板接口	集成双路灯板驱动模块(推荐灯板：双光灯板)
可靠性	电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5；
业务功能	支持 OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；
网络协议	支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P, ONVIF；
手机监控	支持手机监控(iOS, Android)支持 AC18Pro；
电源	DC12V 电源输入接口，功耗 1.44W
工作环境	-20~65℃
尺寸	38(长) * 50(宽) *15(高)mm(不含镜头)